



tesa® PRO 66957

Produkt Information

**Stark och hållbar tejp - Säker montering - Idealisk för användning inomhus och utomhus -
Lämplig för flera tillämpningar**

Produktbeskrivning

Få hög omedelbar vidhäftning på många underlag med tesa PRO Montering PE-fixering. Lämplig för POS-, utställningsprovdisplays, hyllkantsetiketter, kabelkanaler, fönsterstänger och fönsterlister, dekorativa glas- eller spegelement inomhus. Håller föremål på plats även vid låga appliceringstryck. Tack vare sin extra längd får du aldrig slut på tejp igen! Den starka dubbelhäftande tejp är UV-, vatten- och åldringsbeständig. Lätt att applicera: Se till att ytan är fri från damm och smuts. Tryck hårt i fem sekunder.

Egenskaper

- Slitstark och resistent: Denna professionella tejp är UV-, vatten- och åldringsbeständig - hög omedelbar vidhäftningsstyrka
- Tillförlitligt grepp utan att skada väggkonstruktionen: tesa PRO Mounting PE-fixering kräver varken skruv, plugg eller spik för snabb och långvarig lösning utan verktyg
- Stark och mångsidig: Idealisk för användning inomhus och utomhus - många olika tillämpningsmöjligheter, såsom POS-displayer och utställningsprovdisplayer och på olika ytor inklusive material som glas
- Enkel att använda: Monteringstejpen kan skäras i enskilda små eller stora bitar för att få en självhäftande remsa i optimal storlek

Tillämpningar

Lätt att applicera:

- För att monteringstejpen ska kunna utveckla sin fulla häftförmåga måste föremålet och ytan vara fria från damm, smuts och fett.
- Rör inte den öppna häftämnesytan eftersom det kan försämra vidhäftningsförmågan
- Tryck hårt i fem sekunder
- För att ta bort den, dra försiktigt bort monteringstejpen parallellt från väggen
- Eftersom monteringstejpen är avsedd för permanent användning kan materialrester finnas kvar på föremålet. Försök att avlägsna den med tesa adhesive remover spray för borttagning av limrester

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--|------------------|---------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 1100 µm |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl
förstärkt med fibrer | | |



tesa[®] PRO 66957

Produkt Information

Egenskaper

• Brottstyrka	6 N/cm	• Fuktbeständighet	mycket god
• Ålders beständighet (UV)	god	• Kemikal beständighet	god

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=66957>