

# tesa<sup>®</sup> PRO 66957

## Produkt Information

tesa PRO Mounting PE-fixation – Stark och hållbar tejp – Säker montering – Idealisk för inom- och utomhusbruk – Lämplig för flera användningsområden

### Produktbeskrivning

tesa PRO Mounting PE-fixation Få hög omedelbar vidhäftning på många underlag med tesa PRO Mounting PE-fixation. Lämplig för POS- och utställningsdisplayer för prover, hyllkantsetiketter, kabelkanaler, fönsterspröjsar och fönsterlister samt dekorativa glas- eller spegelelement i inomhusmiljöer. Håller föremål på plats även vid lågt anpressningstryck. Tack vare sin extra längd tar tejpens aldrig slut mitt i projektet! Den starka dubbelhäftande tejpens är UV-, vatten- och åldringsbeständig. Lätt att applicera: Se till att ytan är fri från damm och smuts. Tryck fast ordentligt i fem sekunder.

### Egenskaper

- Hållbar och motståndskraftig: Denna professionella tejp är UV-, vatten- och åldringsbeständig – hög omedelbar häftstyrka \* Pålitligt grepp utan att skada väggstrukturen: tesa PRO Mounting PE-fixation kräver inga skruvar, pluggar eller spikar – för snabba och långvariga lösningar utan verktyg \* Stark och mångsidig: Idealisk för inom- och utomhusbruk – lämplig för flera användningsområden, t.ex. POS-displayer och utställningsdisplayer för prover, och på olika ytor inklusive material som glas \* Enkel att använda: Monteringstejpen kan klippas i individuella små eller stora bitar för en tejpremsa i optimerad storlek \* Leveransomfattning: 1 x tesa PRO Mounting PE-fixation tejp – Hög omedelbar häftstyrka – Inom- och utomhusbruk

### Tillämpningar

Lätt att applicera:

- För att monteringstejpen ska utveckla sin fulla hållkraft måste föremålet och ytan vara fria från damm, smuts och fett
- Rör inte den öppna klisterytan eftersom det kan försämra häftstyrkan
- Tryck fast ordentligt i fem sekunder
- För borttagning, dra försiktigt monteringstejpen parallellt med väggen
- Eftersom monteringstejperna är avsedda för permanent användning kan materialrester bli kvar på föremålet. Försök ta bort med tesa adhesive remover

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                                       |                  |         |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| • Bärare material | PE-foam                               | • Total tjocklek | 1100 µm |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl förstärkt med fibrer |                  |         |

# tesa<sup>®</sup> PRO 66957

## Produkt Information

### Egenskaper

- |                            |        |                        |            |
|----------------------------|--------|------------------------|------------|
| • Brottstyrka              | 6 N/cm | • Fuktbeständighet     | mycket god |
| • Ålders beständighet (UV) | god    | • Kemikal beständighet | god        |

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=66957CWT>