



tesa® Powerstrips Påfyllning för teleskopisk botten- och sidoutdrag.

Produkt Information

BNR 70064

Produktbeskrivning

tesa® Powerstrips® påfyllningssats gör det enkelt att återanvända och återfästa tesa® Pull Out botten- och sidoutdrag. Powerstrips® kan fästas utan behov av borrar och tas bort igen utan att lämna några rester eller skador.

Egenskaper

- Långvarig: Påfyllningssatsen för köksorganisatören gör att bas- och sidoutdraget kan återanvändas

Mer flexibilitet: Lämplig för installation i ett nytt kök eller omplacering i hemmet

Enkel fastsättning: Kan fästas utan borrar eller extra verktyg - snabb installation

Avtagbar utan spår: Inga rester eller skador lämnas kvar tack vare de innovativa Powerstrips®

Mångsidig: Detta utdrag passar i skåp gjorda av de vanligaste materialen som faner, etc.

Leveransomfattning: 5 ark med 3 Powerstrips® vardera (totalt 15 remsor)"

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Holding power of strip up to | 10 Kg |
|-------------------|-------------|--------------------------------|-------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| • Applikationsområde | Kök | • Fuktbeständighet | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Farligt material | Nej | • Temperatur beständighet | Ja |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • UV beständig | Nej |





tesa® Powerstrips Påfyllning för teleskopisk botten- och sidoutdrag.

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>