



tesa® 60416

Produkt Information



Packtejp av återvunnen polyester med tyst avrullning

Produktbeskrivning

tesa® 60416 är en packtejp för kartongförslutning med ett totalt återvinningsinnehåll på 55 % och överlägsen prestanda.

tesa® 60416 består av en tunn, 90 % återvunnen PET-bärare tillverkad av avfall som återvunnits efter konsumentledet och ett mångsidigt, branschbeprövat och vattenbaserat häftämnessystem av akryl. tesa® 60416 har en stark, punkteringsbeständig bärare och ett temperaturbeständigt häftämne, vilket gör produkten till en säker lösning för medeltunga packningstillämpningar på upp till 30 kg. Tack vare den mjuka och tysta avrullningen bidrar tesa® 60416 till en god arbetsmiljö. Bäraren kan tryckas på med en mängd olika bläcksystem.

hållbara aspekter

- 55 % totalt återvunnet innehåll
- Bärare tillverkad av 90 % återvunnen PET från avfall som återvunnits efter konsumentledet
- Återvinningsvänligt häftämne som inte stör pappersåtervinningsprocessen (enligt Ingede-metod 12)
- Lösningssmedelsfri produktionsprocess



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- Mjuk och tyst avrullning
- Stark riv- och punkteringsbeständig PET-bärare
- Fukt- och temperaturbeständig
- Mångsidigt vattenbaserat häftämne av akryl

Tillämpningar

- Kartongförsegling för lätta till medeltunga kartonger med en vikt på upp till 30 kg
- Idealisk för manuella tillämpningar inom e-handel, logistik och tillverkningsindustrin där det krävs tyst avrullning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PET-folie	• Total sustainable product content excluding liners	Återvunnen
• Biobaserad (innehåll av biokol)	90 %	• Total tjocklek	42 µm
• Typ av häftämne	Akrylat		

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60416>



tesa® 60416

Produkt Information

Produktsortiment

- Tillgängliga färger transparent, white, brown

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| • Brottöjning | 100 % | • Rivbar för hand | Nej |
| • Brottstyrka | 45 N/cm | • Transportinformation | Temperature 0-70°C |
| • Förpackningens vikt | Upp till 30 kg | • Tryckbarhet | Ja |
| • Fuktbeständighet | Ja | • Tyst avrullning | Ja |
| • Lämplig för djupfrysning | Ja | | |

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 3 N/cm

Certifikat

Hållbarhetscertifikat

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

Ytterligare information

- Tejpen kan slängas tillsammans med kartong i pappersinsamlingen

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60416>