



tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Produkt Information

Maskeringstejp med två lager för effektiva målningsprojekt

Produktbeskrivning

tesa® 4460 2in1 Precision Mask sparar tid och energi när man arbetar med två olika lager färg, gips eller tätningsmedel. Tejpen i två lager behöver bara appliceras en gång: Efter användning av gips, tätningsmedel eller färg dras det översta skiktet helt enkelt av så att det andra skiktet kommer fram, vilket säkerställer rena färgkanter efter målning.

2in1 Precision Mask kombinerar två av tesas populära precisionsmaskeringstejper med en särskilt rivtålig, platt Washi-bärare: Det övre lagret är tesa(R) Precision Mask Outdoor, medan det andra lagret, som är förskjutet med 1 mm för att säkerställa optimal täckning och plana färgkanter, är tesa(R) Precision Mask Standard. 2in1 Precision Mask är väder- och UV-beständig i 26 veckor och kan rivas av för hand – det behövs ingen sax.

Egenskaper

- Sparar tid och ansträngning: Maskera en gång, använd den två gånger
- Enkel och smidig hantering eftersom tejpens är mycket formbar och lätt rivs av för hand
- Det översta lagret tas enkelt bort tack vare integrerad fingerlift-funktion
- Idealisk för att få skarpa färgkanter

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Total tjocklek 300 µm

Egenskaper

- | | | | |
|-------------------|---------|-------------------|------------|
| • Brottöjning | 4 % | • Skarp färgkant | mycket god |
| • Brottstyrka | 70 N/cm | • UV beständighet | 26 weeks |
| • Rivbar för hand | god | | |

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 1.8 N/cm



tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=04460>