

tesa® Professional 4460

2in1 Precision Mask

Produkt Information

Målartejp med dubbla lager för effektiva målningsarbeten

Produktbeskrivning

tesa® 4460 2in1 Precision Mask sparar tid och arbete för målare vid arbete med två olika lager färg, puts eller förseglare. Den dubbel-lagrade tejp behövs bara appliceras en gång: efter användning av puts, förseglare eller färg dras det översta lagret helt enkelt av, vilket blottar det andra lagret och säkerställer rena kanter efter målning.

2in1 Precision Mask kombinerar två av tesas populära precisionstejper för målning med en särskilt rivtålig, plan Washi-baksida: Det övre lagret är tesa(R) Precision Mask Outdoor, medan det andra lagret, förskjutet med 1 mm för att säkerställa optimal täckning och plana färgkanter, är tesa(R) Precision Mask Standard. 2in1 Precision Mask är väder- och UV-beständig i 26 veckor och kan rivas av för hand – inga saxar behövs.

Egenskaper

*Sparar tid och arbete: maskera en gång, använd det två gånger

*Enkel och smidig hantering tack vare hög formbarhet och att den lätt kan rivas av för hand

- Enkel borttagning av det översta lagret tack vare integrerad fingerlift
- Idealisk för skarpa färgkanter

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Total tjocklek 300 µm

Egenskaper

- | | | | |
|-------------------|---------|-------------------|------------|
| • Brottöjning | 4 % | • Skarp färgkant | mycket god |
| • Brottstyrka | 70 N/cm | • UV beständighet | 26 weeks |
| • Rivbar för hand | god | | |

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 1.8 N/cm

tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4460>