tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Produkt Information

Målartejp med dubbla lager för effektiva målningsarbeten

Produktbeskrivning

tesa® 4460 2in1 Precision Mask sparar målare tid och arbete vid arbete med två olika lager färg, puts eller sealer. Den dubbel-lagrade tejpen behöver bara appliceras en gång: efter användning av puts, sealer eller färg dras det övre lagret helt enkelt av, vilket blottar det andra lagret och säkerställer rena kanter efter målning.
2in1 Precision Mask kombinerar två av tesas populära precisionstejper för målning med en särskilt rivtålig, plan Washi-baksida: Det övre lagret är tesa(R) Precision Mask Outdoor, medan det andra lagret, förskjutet med 1 mm för att säkerställa optimal täckning och plana färgkanter, är tesa(R) Precision Mask Standard. 2in1 Precision Mask är väder- och UV-beständig i 26 veckor och kan rivas för hand – inga saxar behövs.

Egenskaper

*Sparar tid och arbete: maskera en gång, använd det två gånger
*Enkel och smidig hantering tack vare hög följsamhet och att den lätt kan rivas för hand

- Enkel borttagning av det övre lagret tack vare integrerad fingerlyft
- Idealisk för skarpa färgkanter

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

Total tjocklek	300 µm

Egenskaper

Brottöjning	4 %	Skarp färgkant	mycket god
Brottstyrka	70 N/cm	UV beständighet	26 weeks
Rivbar för hand	god		

Värden för vidhäftning till

Häftförmåga mot stål	1.8 N/cm

För senaste information om denna produkt, vänligen besök http://l.tesa.com/?mp=4460

tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök http://l.tesa.com/?mp=4460