



tesa® Professional 4470

Dubbelhäftande Precision Mask-maskeringstejp

Produkt Information

Dubbelhäftande Precision Mask-maskeringstejp för anpassning av ditt maskeringsområde

Produktbeskrivning

Med den dubbelhäftande maskeringstejpen tesa® 4470 Precision Mask skyddar du inte bara kanter, utan även mycket större ytor, oavsett form. Skräddarsy helt enkelt skyddet genom att använda valfritt material och klistra fast det på tejpens andra sida, vilket ger rena kanter och minskar omarbetningarna avsevärt. Tejpen är lätt att ta bort och lämpar sig även väl för utomhusarbeten eftersom den är UV-beständig och mycket hållbar. Precisionsmaskeringstejpen tesa® 4470 består av en särskilt rivtålig, platt washi-specialbas. Den möjliggör särskilt exakta, skarpa och rena färgkanter.

Egenskaper

- användning inomhus och utomhus
- maskering av stora ytor för dina individuella behov
- idealisk för att få skarpa färgkanter.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Total tjocklek 160 µm

Egenskaper

- | | | | |
|-------------------|---------|-------------------|------------|
| • Brottöjning | 5 % | • Skarp färgkant | mycket god |
| • Brottstyrka | 35 N/cm | • UV beständighet | 26 |
| • Rivbar för hand | god | | |

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 1.8 N/cm



tesa® Professional 4470

Dubbelhäftande Precision Mask-maskeringstejp

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=04470>