

tesa® Professional 4470

Dubbelhäftande Precision Mask-maskeringstejp

Produkt Information

Dubbelhäftande precisionsmaskering för att anpassa ditt maskeringsområde

Produktbeskrivning

Med tesa® 4470 Dubbelhäftande precisionsmaskeringstejp kan du skydda inte bara kanter, utan även mycket större ytor, oavsett vilken form de har. Skräddarsy helt enkelt skyddet genom att använda materialet du själv väljer och fäst det på tejpens andra sida, vilket säkerställer rena kanter och minskar omarbetningar avsevärt. Tejpen är lätt att ta bort och passar även för utomhusjobb, eftersom den är UV-beständig och mycket hållbar. Precisionsmaskeringstejpen tesa® 4470 består av en särskilt rivtålig, platt Washi-specialbas. Den gör det möjligt att skapa särskilt exakta, skarpa och rena färgkanter.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusbruk
- Maskering av stora ytor efter dina individuella behov
- Idealisk för skarpa färgkanter

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Total tjocklek 160 µm

Egenskaper

- | | | | |
|-------------------|---------|-------------------|------------|
| • Brottöjning | 5 % | • Skarp färgkant | mycket god |
| • Brottstyrka | 35 N/cm | • UV beständighet | 26 |
| • Rivbar för hand | god | | |

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 1.8 N/cm

tesa® Professional 4470

Dubbelhäftande Precision Mask-maskeringstejp

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4470>