



tesa® 6500

Produkt Information



Manuell tejphållare för packtejp med låg ljudnivå

Produktbeskrivning

tesa® 6500 LowNoise är en industriell manuell tejphållare för packtejp av högsta kvalitet, framtagen för packtejp som låter mycket och som är enkel att rulla av. Den är särskilt utvecklad för att minska avrullningsljudet och skapar en tystare arbetsmiljö. Med funktioner som ett ergonomiskt handtag med mjukt grepp, en justerbar skruv för spänningsreglering och ett infällbart blad med tryckklaff ser den till att du kan försluta dina kartonger på ett enkelt, effektivt och säkert sätt.

Egenskaper

- Brusreducerande teknik minimerar ljudet från avrullningen, vilket gör den idealisk för känsliga arbetsmiljöer.
- Ergonomiskt handtag med mjukt grepp för ett säkert och bekvämt grepp.
- Infällbart blad ger säker skärning och minimerar risken för skador
- Justerbar spänningsreglering för exakt avrullning av tejp.

Tillämpningar

- Perfekt för packning inom industri och handel där det krävs en låg ljudnivå.
- Optimerad för användning med tesa® 60418 packtejp av återvunnen PET.
- Lämplig för kartongförslutning inom logistik-, frakt- och förpackningsindustrin.

Egenskaper

• Material	Metall	• Sågtandat blad	Ja
• Max kärn diameter	3	• Tension control	yes
• Maximal rullbredd	50 mm		

Ytterligare information

- Användningsinstruktioner: För att använda funktionen för låg ljudnivå, sätt tejprullen på plats, linda den runt brusreduceringsspaken med tejpens baksida först och för den till den svarta appliceringsrullen.
- Utvecklad för tejp som är enkel att rulla av. Om du vill använda tejphållaren för tyst tejp med högre avrullningskraft, använd inte ljuddämpningsspaken utan för tejpens direkt till appliceringsrullen. Ej lämplig för tejp med mycket hög avrullningskraft.
- Maximal yttre diameter på rullen: 125 mm



tesa® 6500

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=06500>