

tesa® Ultra Power Lock-remsor

Produkt Information

BNR 55234

Produktbeskrivning

tesa® Ultra Power Lock-remsor är ett robust alternativ till kardborretejp. Den har ett exceptionellt starkt häftämne och är den mest tillförlitliga kardborretejpen från tesa® – för både permanenta och tillfälliga lösningar, inomhus och utomhus.

Egenskaper

- Mångsidig: Våra remsor av kardborreband är lämpliga för en mängd olika användningsområden både inomhus och utomhus
- Stark vidhäftningsförmåga: Våra remsor av kardborreband tål belastningar på upp till 4 kg/förpackning
- Unikt svampformad låsmekanism: Detta är den starkaste kardborretejpen i tesa®-sortimentet
- Stark, dubbelsidig vidhäftning: Ett självhäftande lager på baksidan av tejpens ger ett extra starkt grepp
- Motståndskraftig: UV-, temperatur- och väderbeständig i intervallet -30 till +90 °C
- Praktisk: Kardborretejpen ger ifrån sig ett klickande ljud för att signalera en säker sammanfogning
- Flexibel: Remsorna sitter säkert på plats, även när de appliceras i taket
- Återanvändbar: Kardborrefästet kan öppnas och stängas så ofta det behövs
- Upphängning i taket Max. vikt 0,5 kg. Andra användningsområden: Max. 4 kg, med en höjd på upp till 2,7 m

Tillämpningar

- Mångsidig: Våra remsor av kardborreband är lämpliga för en mängd olika användningsområden både inomhus och utomhus
- Stark vidhäftningsförmåga: Våra remsor av kardborreband tål belastningar på upp till 4 kg/förpackning
- Unikt svampformad låsmekanism: Detta är den starkaste kardborretejpen i tesa®-sortimentet
- Stark, dubbelsidig vidhäftning: Ett självhäftande lager på baksidan av tejpens ger ett extra starkt grepp
- Motståndskraftig: UV-, temperatur- och väderbeständig i intervallet -30 till +90 °C
- Praktisk: Kardborretejpen ger ifrån sig ett klickande ljud för att signalera en säker sammanfogning
- Flexibel: Remsorna sitter säkert på plats, även när de appliceras i taket
- Återanvändbar: Kardborrefästet kan öppnas och stängas så ofta det behövs
- Upphängning i taket Max. vikt 0,5 kg. Andra användningsområden: Max. 4 kg, med en höjd på upp till 2,7 m

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------|---------|
| • Bärare material | PE | • Total tjocklek | 4600 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Hållbarhet upp till | 4 Kg |



tesa® Ultra Power Lock-remsor

Produkt Information

Egenskaper

• Användningsområde	Inomhus och utomhus	• Lämpliga underlag	Lackerat trä, Kakel/
• Applikationsområde	Kontor, Garage, Bil, Hemma		Klinker, De flesta plaster, Glas,
• Avtagbar utan häftämnesrester	Nej		Akrylglas, Metall, Stål
• Fri från lösningsmedel	Nej	• Material	PP (polypropen)
• Häftämnesstyrka	Mycket hög vidhäftning	• Temperatur beständighet	Ja
		• UV beständig	Ja

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=55234>