

tesa® 4513

Produkt Information



Förstklassig packtejp av papper

Produktbeskrivning

tesa® 4513 är en pappersbaserad packtejp med en robust pappersbärare och häftämne av syntetiskt gummi med utmärkt prestanda. Pappersbäraren i tesa® 4513 har tillverkats av papper från ansvarsfullt förvaltade skogar och andra kontrollerade källor. Tack vare den silikonfria avrullningsbeläggningen kan man trycka på tejpens med alla typer av bläcksystem (externt testat). Det syntetiska häftämnessystemet av gummi ger mycket god häftförmåga och initial klubbighet på en mängd olika kartongkvaliteter. tesa® 4513 är den perfekta lösningen för lätta och medelviktiga applikationer på max. 15 kg där det krävs en utmärkt prestanda.

hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- Stadig bärare
- Mycket god häftförmåga och initial klubbighet
- Kan tryckas på

Tillämpningar

- Idealisk för förslutning av kartonger på upp till 15 kg
- Lämplig för manuella och automatiska applikationer

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper | • Total tjocklek | 105 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|---------|
| • Tillgängliga färger | chamois |
|-----------------------|---------|

tesa® 4513

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	3 %	• Fri från lösningsmedel	Ja
• Brottstyrka	70 N/cm	• Rivbar för hand	Ja
• Automatisk	Ja	• Tyst avrullning	Nej
• Förpackningens vikt	Upp till 15 kg	• Tyst avrullning	Nej

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga mot stål	8.5 N/cm
------------------------	----------

Certifikat

Certifierad enligt

INGEDE12

Ytterligare information

Finns i brun

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4513>