

tesa® 4024 PV4

Produkt Information

Tyst BOPP-kartongförslutningstejp med biobaserat akryladhesiv



Produktbeskrivning

tesa® 4024 PV 4 är en pålitlig, universell kartongförslutningstejp designad för kartonger som väger upp till 15 kg. Den har en förstklassig polypropylen (PP)-baksida kombinerad med ett höghäftande, vattenbaserat akryladhesiv med 65 % biobaserat innehåll. Detta bidrar till att minska produktens koldioxidavtryck avsevärt och bidrar till ökad hållbarhet. Adhesivets välbalanserade häftning och utmärkta skjuvhållfasthet säkerställer trygg förslutning omedelbart efter applicering – även under krävande miljöförhållanden.

hållbara aspekter

- 65 % biobaserat akryladhesiv enligt massbalansmetoden
- Upp till 31 % lägre produktkoldioxidavtryck jämfört med föregående produktversion (från vagga till grind inklusive upptag av biogenisk kol)



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- Mjuk och tyst avrullning.
- Ökad rivstyrka och god omedelbar vidhäftning.
- Utmärkt åldringsbeständighet.
- Lämplig för användning i krävande miljöförhållanden.

Tillämpningar

Manuell kartongförslutningstejp för lätta och medeltunga kartonger upp till 15 kg.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie | • Biobaserat (i vikt) | 65 % |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | • Total tjocklek | 50 µm |

tesa® 4024 PV4

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	140 %	• Manuell applikation	Ja
• Brottstyrka	45 N/cm	• Transportinformation	Temperature 0-70°C
• Automatisk	Ja	• Tyst avrullning	Ja
• Förpackningens vikt	Upp till 15 kg		

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga mot stål	2.5 N/cm
------------------------	----------

Certifikat

Hållbarhetscertifikat

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows an up to 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Ytterligare information

tesa® 4024 finns i transparent, chamois och vit färg.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>