

tesa® 4671

Produkt Information



Färgad gaffatejp

Produktbeskrivning

tesa® 4671 är en självhäftande tejp med en bärare av rayonväv och häftämne av naturgummi. Det är den bästa gaffatejpen i sortimentet för olika användningsområden på scener, mässor och utställningar.

Finns i 8 färger: svart, vitt, grått, rött och även fluorescerande neonfärger: rosa, orange, gult och grönt.

hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- God häftförmåga även på ojämna ytor
- Kan avlägsnas utan att lämna några rester från nästan alla ytor
- Finns i reflekterande och tilltalande neonfärger
- Lösningsmedelsfria produktionsprocesser

Tillämpningar

Lämplig för många olika användningsområden inom eventbranschen, t.ex.

- gafferarbete under mässor
- Utmärkning av positioner på scenen
- Täckning av vassa kanter
- Lämplig för olika användningsområden inomhus

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--|--------|
| • Bärare material | Akrylatbelagd väv | • Biobaserat kolinnehåll (enligt DIN EN 16640) | 51 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 280 µm |

tesa® 4671

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	9 %	• Raka rivkanter	mycket god
• Brottstyrka	70 N/cm	• Rivbar för hand	mycket god
• Kan skrivas på	Ja	• Temperaturbeständighet	140 °C
• Nät	120 count per square inch	(avtagbarhet från aluminium efter 30 minuters exponering)	
• Nötningsbeständighet	mycket god	• Water resistance	god

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 3.8 N/cm

Ytterligare information

Rekommendation: Gör ett test på din yta innan du använder produkten.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4671>