

tesa® Professional 60020 / 60021

Produkt Information

Spraylim PERMANENT, 300 ml

Produktbeskrivning

tesa® Spraylim PERMANENT 60021 är ett väldigt allsidigt lim för permanent sammanfogning av material som papper, kartong, filt, tyg, folie, trä, läder, skumplast och många andra olika typer av plast. Spraylimmet är även lämpligt för polystyren. tesa® 60021 är snabbtorkande och beständigt mot fukt samt mekaniska och termiska påfrestningar. Den självhäftande limsprayen kan användas på lätta till medeltunga material med släta och ojämna ytor. Spraylimmet är den idealiska lösningen för ren, kostnadseffektiv, säker och snabb sammanfogning av stora områden eftersom limmet alltid fördelas jämnt och fint. tesa® Spraylim PERMANENT 60021 är silikonfritt och baserat på syntetiskt gummi.

Tillämpningar

- tesa® Spraylim PERMANENT 60021 passar särskilt bra för allmänna industriella applikationer på lätta och medeltunga material
- Spraylimmet används för att göra mönster och är lämpligt för märkning av pallar
- Kan användas för montering av kopplingsscheman och etiketter
- tesa® 60021 används för montering av butiksdysplayer
- Spraylimmet används för permanent montering av affischer och mallar, exempelvis på polystyren / br>
- Montering av tunn dekorativ film, folie och väv samt många andra professionella industri- och hantverksapplikationer
- Sprayen är också lämplig för allmänna applikationer i hemmet

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Fri från silikon Ja

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|-----|
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Komposterbar | Nej |
| • Farligt material | Ja | • Lämplig för barn under 3år | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Nej | • Temperatur beständighet | Ja |
| • Fuktbeständighet | Ja | • Tvättbar | Nej |
| • Häftämnesstyrka | Lätt vidhäftning | • UV beständig | Ja |
| • Kemikal beständighet | Ja | • Vattentät | Ja |

tesa® Professional 60020 / 60021

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60020>