

tesa® 50560

Primerless Line

Produkt Information

Tillfälligt skydd av nymålade ytor

Produktbeskrivning

tesa® 50560 Bumperfilm är en premiumkvalitets självhäftande film som tagits fram för att skydda känsliga ytor, som t.ex. lackerade stötfångare.

Användningsfördelar:

- Kostnadsbesparande tack vare minskningen av korrigeringar och reparationer
- Bevarar färgens yta vid förvaring utomhus i upp till 6 månader
- Kräver ingen speciell utrustning, säkerställer enkel, kostnadseffektiv användning och borttagning
- Bra vidhäftning mot många målade underlag, även under transport (testad i hastigheter över 160 km/h – 100 mph)
- Enkel att avyttra. Både film och adhesivsystem är miljövänligt

Tillämpningar

- Skyddar målad plast och/eller målade metalltytor mot smuts och repor under montering, transport och förvaring

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | polyolefinic film | • Total tjocklek | 75 µm |
| • Typ av häftämne | PIB | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------|------------|
| • Brottstyrka | 16 N/cm | • Kemikal beständighet | mycket god |
| • Enkel att ta bort | Ja | • Lämplig för konvertering | Ja |

tesa® 50560

Primerless Line

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=50560PV0>