

tesa® Självhäftande spik för kakel och metall 2 kg



Produkt Information

BNR 77762

Produktbeskrivning

Självhäftande spik för upp till 2 kg. Perfekt för upphängning av dekorationsföremål och köksredskap på släta och fasta ytor, såsom kakel och metall.

Egenskaper

- För släta och fasta ytor, som exempelvis kakel inomhus
- För föremål upp till 2 kg per spik eller 4 kg med två spikar
- Går att ta bort utan att lämna spår
- Går att använda igen med ny remsa

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Holding power of strip up to | 2 Kg |
|-------------------|-------------|--------------------------------|------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|
| • Appliceringstemperatur från | -15 °C | • Material | PS (polystyren) |
| • Återanvändbar | Ja | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Ozone resistance | Nej |
| • Farligt material | Nej | • UV beständig | Nej |
| • Fuktbeständighet | Nej | • Vattentät | Nej |
| • Kemikal beständighet | Nej | | |

tesa® Självhäftande spik för kakel och metall 2 kg

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=77762>