

tesa® extra Power Universell >60 % återvunnen plast

Produkt Information

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Produktbeskrivning

Medvetet framställd utan kompromisser: bärmaterialet av tesa® extra Power Universal-tejpen är tillverkad av > 60 % återvunnet (PCR) material, vilket gör den till en pålitlig allroundtejp för vardagen.

Egenskaper

- Bidrar till hållbarhet: Bärmaterial är tillverkad av > 60 % återvunnet material (PCR)
- Starkt grepp: Den reparerande tejpens fäster stadigt och pålitligt även på mycket grova ytor
- Lätt att använda: Tejpen kan bekvämt rivas för hand, vilket gör den redo att användas
- Väderklar: Den vattentäta, väderbeständiga tejpens ger ett starkt grepp både inomhus och utomhus
- Mångsidig allrounder: Perfekt för gör-det-självsprojekt, fixering, tätning eller reparationer
- Förbättrad förpackning: Produktförpackningen innehåller 50 % postindustriellt återvunnet (PIR) innehåll
- Leveransomfång: 1 x rulle tesa® extra Power Universal, multifunktionell tejp

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| • Bärare material | PE belagd väv | • Typ av häftämne | Syntetgummi |
| • Biobaserad (innehåll av biokol) | 67 % | • Total tjocklek | 215 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| • Brottöjning | 16 % | • Kemikal beständighet | Ja |
| • Brottstyrka | 41.2 N/cm | • Lämpliga underlag | Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal |
| • Ålders beständighet (UV) | Ja | • Miljövänlig förpackning | Ja |
| • Användningsområde | Inomhus och utomhus | • Nötningsbeständighet | mycket god |
| • Appliceringstemperatur från | 5 °C | • Rivbar för hand | god |
| • Appliceringstemperatur till | 60 °C | • Skrivbar | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • UV beständig | Ja |
| • Fuktbeständighet | Ja | • Vattentät | Ja |
| • Häftämnesstyrka | High adhesion | | |

tesa® extra Power Universell >60 % återvunnen plast

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>