

tesa® Professional 4939

Produkt Information

Dubbelhäftande, borttagbar mattejp

Produktbeskrivning

tesa® 4939 är en dubbelhäftande, borttagbar mattejp som har utvecklats speciellt för temporär användning. Den består av ett tygbärmaterial och ett syntetgummibindemedel. Den borttagbara mattejpen formar ett starkt band med mattor men ett svagare band med den underliggande ytan. Tejpen kan enkelt tas bort inom 14 dagar utan att lämna rester. Den är lättanvänd och kan enkelt rivas av för hand. Den universella, borttagbara mattejpen är ett användbart verktyg när (röda) mattor behövs under kortare tidsperioder.

Egenskaper

- Temporära golvbeläggningar av tyg
- Kan användas på flera olika ytor (förutom natursten och syntetisk sten)
- Idealisk för mässor, utställningar, konventioner och renoveringar
- I synnerhet för golv med avjämningsmassa eller gjutasfalt och epoxibelagda golv

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Väv | • Total tjocklek | 250 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|--|------------|------------------------|------------|
| • Brottöjning | 40 % | • Fuktbeständighet | god |
| • Brottstyrka | 50 N/cm | • Kemikal beständighet | god |
| • Avtagbarhet efter 14 dage (85°C, 95% r.f.) | mycket god | • Rivbar för hand | mindre bra |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4939

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

