

tesa® Självhäftande krok för genomskinliga ytor och glas 0,2 kg



Produkt Information

BNR 77734

Produktbeskrivning

Genomskinliga självhäftande krokar som håller upp till 0,2 kg per krok. Osynlig montering för dekorationer och medeltunga föremål på genomskinliga och fasta ytor

Egenskaper

- För genomskinliga och fasta ytor inomhus
- För lätta föremål upp till 0,2 kg per krok
- Går att ta bort utan att lämna spår
- Går att använda igen med ny remsa
- Begränsad UV-resistens

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|--------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Fri från silikon | Ja |
| • Form av krok | Triangel | • Hållbarhet upp till | 0.2 Kg |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|
| • Appliceringstemperatur från | -15 °C | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Återanvändbar | Ja | • Material | PS (polystyren) |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej |
| • Farligt material | Nej | • Ozone resistance | Ja |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • UV beständig | Ja |
| • Fuktbeständighet | Nej | • Vattentät | Nej |

tesa® Självhäftande krok för genomskinliga ytor och glas 0,2 kg

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=77734>