

tesa® Professional 4613

Produkt Information



Silvertejp för enkla applikationer - tillgänglig i vitt, svart och grått

Produktbeskrivning

tesa® 4613 är en silvertejp som kan användas för enkla applikationer såsom fixering, försegling, paketering eller markering men även för att t.ex. underlätta målningsarbeten. Den består av en bindemedelsmassa i naturgummi och kan dras av för hand. Silvertejpen är även lämpad för användning på grova ytor och är vattentät. tesa® 4613 används av professionella fordonsmålare för att t.ex. fästa kablar och putsa paneler eller fästa komponenter på plats. Tillgänglig i svart, vit och grå.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusapplikationer - även på grova ytor
- Fixering av skyddsfilmer
- Försegling av ledningar
- Fixering, markering och paketering
- Bör inte användas på målade ytor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE belagd väv | • Total tjocklek | 180 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Brottöjning | 18 % | • Fuktbeständighet | god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Ålders beständighet (UV) | god | | |

tesa® Professional 4613

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4613LOC>