

tesa® Professional 4613

Produkt Information



Vävtjejp för enkla applikationer – finns i vitt, svart och grått

Produktbeskrivning

tesa® 4613 är en vävtjejp som kan användas för enkla applikationer som fästning, tätning, packning eller märkning, men också som hjälp vid målningsarbeten, till exempel. Den består av en häftmassa av naturgummi och kan rivas av för hand. Vävtjeipen är också lämplig för grova ytor och är vattentålig. tesa® 4613 används av professionella fordonslackerare för uppgifter som att fästa kablar och listpaneler samt att fästa komponenter på plats. Finns i svart, vitt och grått.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusapplikationer – även på grova ytor
- Fästning av skyddsfilm
- Tätning av kanaler
- Fixering, märkning och packning
- Vattenavvisande
- Lätt att riva av för hand
- Flexibel

1

¹ *Bör inte användas på målade ytor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE belagd väv | • Total tjocklek | 180 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Brottöjning | 18 % | • Fuktbeständighet | god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Ålders beständighet (UV) | god | | |

tesa® Professional 4613

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4613LOC>