

# tesa® Självhäftande spik för tapet och puts 2 kg



## Produkt Information

BNR 77776

## Produktbeskrivning

Självhäftande spik för upp till 2 kg. Perfekt för att hänga upp dekorationsföremål, som t.ex. tavlor, på strukturerade och känsliga ytor, såsom tapeter eller pu

## Egenskaper

- För strukturerade och känsliga ytor, såsom tapeter eller puts
- För objekt upp till 2 kg per spik eller 4 kg med 2 spikar
- Går att ta bort utan att lämna spår
- Går att använda igen med ny remsa
- Läs igenom instruktionsbroschyren för bästa resultat

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- |                   |             |                                |      |
|-------------------|-------------|--------------------------------|------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Holding power of strip up to | 2 Kg |
|-------------------|-------------|--------------------------------|------|

## Egenskaper

- |                                 |        |                                       |                 |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|
| • Appliceringstemperatur från   | -15 °C | • Kemikal beständighet                | Nej             |
| • Återanvändbar                 | Ja     | • Material                            | PS (polystyren) |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja     | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej             |
| • Farligt material              | Nej    | • UV beständig                        | Nej             |
| • Fuktbeständighet              | Nej    | • Vattentät                           | Nej             |

# tesa® Självhäftande spik för tapet och puts 2 kg

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=77776>