

tesa® Professional 60077

Produkt Information

PE-tätning Flex Plus-tejp

Produktbeskrivning

Den flexibla PE-tätningstejpen tesa® 60077 med sin speciella vidhäftningsstyrka är idealisk för lufttäta tätningar av överlappande ångspärrfolier. För tätning av vägg genomföringar, t.ex. vidläggning av rör och kablar, är tätningstejpen en pålitlig hjälpare. Dess höga åldersbeständighet gör att tätningstejpen också kan användas i utmanande miljöer. Dessutom har tätningstejpen mycket låga utsläpp (GEV-EMICODE-certifikat).

Egenskaper

Flexibel, PE-baserad tätningstejp

Skyddar byggnader mot fukt genom lufttät tätning av ångspärrfolier (enligt (gem. DIN 4108-11)
Tätningstejp för nya byggnader och renovering av befintliga byggnader

Användning inomhus och utomhus (enligt P-märkesintyg): isolering under, mellan eller över takbjälkarna
Tätningstejpen lämpar sig också för att täta vägg genomföringar vid läggning av rör och kablar
Extremt hög och beständig limhållfasthet

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PE film	• Total tjocklek	290 µm
• Typ av häftämne	Akrylat		

tesa® Professional 60077

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

