

tesa® Professional 60077

Produkt Information

PE Sealing Flex Plus Tape

Produktbeskrivning

Den flexibla PE-tätningstejpen tesa® 60077 med sin särskilt starka häftförmåga är idealisk för lufttäta tätningar av överlappande ångspärrfolier. För tätning av vägggenomföringar, t.ex. vid dragning av rör och kablar, är tätningstejpen en pålitlig hjälpredda. Den höga åldringsbeständigheten gör att den tätande tejpens även kan användas i krävande miljöer. Dessutom har tejpens mycket låga emissioner (GEV-EMICODE-certifikat).

Egenskaper

- Flexibel, PE-baserad tätningstejp
- Skyddar byggnader mot fukt genom lufttät tätning av ångspärrfolier (enligt DIN 4108-11)
- Ångspärretejp för nybyggnation och renovering av befintliga tak
- För inom- och utomhusbruk (enligt P-märkningens certifikat): isolering under, mellan eller över takstolarna
- Tätande tejp även lämplig för tätning av vägggenomföringar vid dragning av rör och kablar
- Extremt hög och permanent häftförmåga
- Enkel och tidsbesparande applicering

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE film | • Total tjocklek | 290 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

tesa® Professional 60077

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=60077CGR>