

tesa® Professional 53988

Produkt Information

tesaflex 53988 mjuk PVC-isoleringstejp, certifierad enligt IEC 60454-3-1 / 5-norm (flamskyddande)

Produktbeskrivning

Den elektriska isoleringstejpen tesaflex 53988 är en pålitlig hjälpare för elektriker, mekaniker och andra hemmfixare. Den kännetecknas av sitt relativt tjocka basmaterial, en hög grad av flexibilitet och mycket god häftförmåga (även på stål och vid låga temperaturer).

Egenskaper

- Certifierad enligt IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO) (flamskyddande), VOC-certifierad, RoHS 2.0- och REACH-kompatibel
- Tjockt bärmaterial (150 µm)
- Hög dielektrisk genomslagsspänning (7.000 V)
- Värmebeständig upp till +90° C
- Finns i många olika färger och dimensioner

Tillämpningar

- Idealisk för elektriska tillämpningar, t.ex. isolering eller märkning av kablar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Mjuk PVC | • Total tjocklek | 150 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| • Brottöjning | 150 % | • Häftämnesstyrka | Standard adhesion |
| • Brottstyrka | 25 N/cm | • Skydd av elektrisk effekt upp till | 7000 V |
| • Fuktbeständighet | god | | |

Certifikat

Certifierad enligt

- VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

tesa® Professional 53988

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=53988PRO>