

tesa® Universallim

Produkt Information



57015, 57013, 57007

Produktbeskrivning

tesa Universallim är ett mångsidigt lim med ett stort antal användningsområden i hem, kontor och verkstäder. Används till papper, trä, läder och många plaster.

Egenskaper

- Limmar nästan alla typer av papper, tyg, filt, kork, läder och trä med varandra och mot metall, glas, porslin, keramik, många plasttyper och hårda skummaterial
- För rena ytor och exakta limpunkter
- Hög beständighet mot ljus-, kyla-, värme- och vatten
- Hög åldersbeständighet
- Limning av stora ytor med den speciella spridningsskatten samt exakt limning med hatten nere

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Typ av häftämne Akrylat

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Lämplig för barn under 3år | Nej |
| • Farligt material | Ja | • Lämpliga underlag | Slatt trä, Tegel, Glas, Akrylglas, Kartong, Papper, Metall, Stål, Sten |
| • Fri från lösningsmedel | Nej | | |
| • Fuktbeständighet | Ja | | |
| • Häftämnesstyrka | Hög vidhäftning | | |
| • Kemikal beständighet | Nej | • Temperatur beständighet | Ja |
| • Komposterbar | Nej | • Tvättbar | Nej |
| | | • UV beständig | Ja |
| | | • Vattentät | Nej |

tesa® Universallim

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=57013>