

tesa® Universallim

Produkt Information

57020



Produktbeskrivning

tesa® Universallim ecoLogo® är ett miljövänligt universallim för papper och kartong samt för reparationer av många olika hushållsföremål.

Egenskaper

- Limmar nästan alla typer av papper, tyg, filt, kork, läder och trä med varandra och mot metall, glas, porslin, keramik, många plasttyper och hårda skummaterial
- För rena ytor och exakta limpunkter
- Hög beständighet mot ljus-, kyla-, värme- och vatten
- Hög åldersbeständighet
- Limning av stora ytor med den speciella spridningsshatten samt exakt limning med hatten nere

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Typ av häftämne Vattenbaserad akryl

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| • Användningsområde | Inomhus | • Lämplig för barn under 3år | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Lämpliga underlag | Slatt trä, Kakerl/Klinker, De flesta plaster, Glas, Kartong, Papper, Metall, Stål, Sten |
| • Farligt material | Nej | | |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | | |
| • Fuktbeständighet | Nej | • Ozone resistance | Nej |
| • Häftämnesstyrka | Lätt vidhäftning | • Temperatur beständighet | Ja |
| • Kemikal beständighet | Nej | • Tvättbar | Ja |
| • Komposterbar | Nej | • UV beständig | Nej |
| | | • Vattentät | Nej |

tesa® Universallim

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=57020>