

tesa® Justerbar självhäftande skruv för tapet och puts 1 kg



Produkt Information

BNR 77775

Produktbeskrivning

Självhäftande skruv som går att justera i höjd för upp till 1 kg. Perfekt för att montera dekorationsföremål på strukturerade och känsliga ytor, såsom tapeter e

Egenskaper

- För strukturerade och känsliga ytor, såsom tapeter eller puts
- Håller upp till 1 kg per skruv eller 2 kg med två skruvar
- Justerbar i höjd för rak inriktning
- Går att ta bort utan att lämna spår
- Går att använda igen med ny remsa
- Läs igenom instruktionsbroschyren för bästa resultat

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
|-------------------|-------------|--------------------------------|------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|
| • Appliceringstemperatur från | -15 °C | • Material | PS (polystyren) |
| • Återanvändbar | Ja | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Ozone resistance | Nej |
| • Farligt material | Nej | • UV beständig | Nej |
| • Fuktbeständighet | Nej | • Vattentät | Nej |
| • Kemikal beständighet | Nej | | |

tesa® Justerbar självhäftande skruv för tapet och puts 1 kg

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=77775>