

tesa[®] PRO

Produkt Information

BNR 66462

Produktbeskrivning

tesa PRO STRONG vävtejp 66462 är en mångsidig och mer hållbar lösning för alla typer av reparationer. Tejpen ger stark bindning, är vattenbeständig samt lätt att riva av. Den är utvecklad för både inomhus- och utomhusbruk och bäraren innehåller mer än 60 % material återvunnet efter konsumentledet.

Egenskaper

- tesa PRO STRONG är en vävtejp för yrkesverksamma inom alla hantverksgrenar, en universaltejp som är lätt att applicera och även fungerar på något grövre ytor.
- PRO STRONG vävtejp är en pålitlig tejp för olika tillämpningar som tätning, reparation, fästning och packning.
- Bärare tillverkad av mer än 60 % material som återvunnits efter konsumentledet, vilket ökar hållbarheten och minskar avfallet!
- Denna nya PRO STRONG vävtejp är tillverkad av syntetiskt gummi och har aldrig varit starkare samtidigt som den är lätt att både rulla av och riva av. Kan användas både inomhus och utomhus.
- Ett måste i varje hantverkares verktygslåda: Den här vävtejpen med förstklassig tesa-kvalitet är avsedd för tillfälliga och permanenta tillämpningar och är den perfekta allroundtejpen.

Tillämpningar

Denna vävtejp fungerar bäst på rena, släta ytor. Applicera tejpen och tryck ordentligt på ytan.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| • Bärare material | PE belagd väv | • Typ av häftämne | Syntetgummi |
| • Biobaserad (innehåll av biokol) | 67 % | • Total tjocklek | 230 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| • Brottöjning | 16 % | • Häftämnesstyrka | High adhesion |
| • Brottstyrka | 41.2 N/cm | • Kemikal beständighet | Ja |
| • Ålders beständighet (UV) | Ja | • Nötningsbeständighet | mycket god |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Rivbar för hand | god |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Skrivbar | Ja |
| • Fuktbeständighet | Ja | • Stark brottstyrka | Ja |

tesa[®] PRO

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=60462PRO>