

tesa® Byggtejp PE

Produkt Information

BNR 55485

Produktbeskrivning

tesa® PE bygg- och skyddstejp är en kvalitetstejp som är perfekt för utomhusbruk. Den har en mycket god skyddande förmåga och skyddar därmed ytorna från smuts och skador. Fäster till och med på något grövre ojämna ytor. Tejpen är tillverkad av utmärkta kvalitetsmaterial och ger ett bra skydd av t.ex. karmar och fasader under arbetet.

Tejpen lämnar inga spår och ger ett utmärkt UV-skydd i upp till tolv veckor. Du får en bra finish och högkvalitativa resultat med tesa® PE bygg- och skyddstejp

Egenskaper

- Perfekt för utomhusbruk och putsning, fäster säkert mot grova ytor
- Permanent användning – långvarig applicering, UV-skydd i upp till tolv veckor
- Robust, högkvalitativ PE-bärare
- Utvecklad för att hålla länge: Kan användas i ett brett temperaturintervall och är motståndskraftig mot värme och kyla
- Kan avlägsnas utan att lämna rester i upp till tolv veckor efter applicering
- Säker att använda på grova ytor, lätt att ta bort och förlorar inte sin form när den dras ut
- Praktisk att använda: Tejpen är lätt att rulla av och kan rivas av för hand

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE | • Total tjocklek | 120 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|----------------|----|
| • Brottstyrka | 15 N/cm | • UV beständig | Ja |
|---------------|---------|----------------|----|

tesa® Byggtejp PE

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=55485>