

# tesa® Självhäftande remsor för genomskinliga ytor och glas 0,2 kg



## Produkt Information

BNR 77732

## Produktbeskrivning

Refillförpackning för självhäftande krok för genomskinliga ytor och glas 0,2 kg. För praktisk återanvändning av den självhäftande kroken eller för att använda e

## Egenskaper

- Remsa för återanvändning av den självhäftande kroken 0,2 kg
- För genomskinliga och fasta ytor inomhus
- För lätta föremål upp till 0,2 kg per remsa
- Remsan kan även användas ensam utan krok
- Går att ta bort utan att lämna spår

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- |                   |             |                                |        |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Holding power of strip up to | 0.2 Kg |
| • Total tjocklek  | 650 µm      |                                |        |

## Egenskaper

- |                                 |        |                                       |       |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|
| • Appliceringstemperatur från   | -15 °C | • Material                            | _NULL |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja     | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej   |
| • Farligt material              | Nej    | • Ozone resistance                    | Ja    |
| • Fri från lösningsmedel        | Ja     | • UV beständig                        | Ja    |
| • Fuktbeständighet              | Nej    | • Vattentät                           | Nej   |
| • Kemikal beständighet          | Nej    |                                       |       |

# tesa® Självhäftande remsor för genomskinliga ytor och glas 0,2 kg

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=77732>