

tesa® 4333 Professional

Produkt Information



Maskeringstejp av hög kvalitet för noggranna och platta färgkanter på känsliga ytor

Produktbeskrivning

Maskeringstejpen Precision Mask® 4333 lämpar sig perfekt för målningsarbeten på känsliga ytor, samt väggbeklädnader, tapeter och lackerade ytor. Som en professionell maskeringstejp fäster den ordentligt och kan samtidigt dras av utan att lämna några spår. Därmed förhindrar den färgslitage utan att skada ytan. Denna innovativa maskeringstejp består av en rivtålig och extremt tunn specialbaksida som är täckt med en självhäftande akrylatmassa och är särskilt lätt att använda. Denna nya maskeringstejp utvecklades i synnerhet för applikationer där precision är avgörande.

Egenskaper

- För maskering av väldigt känsliga och ömtåliga ytor (t.ex. väggbeklädnader, tapeter, lackerade ytor)
- För släta och något texturerade ytor
- Inomhusmaskering
- Kan användas i upp till 14 dagar utan att lämna rester

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 85 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 4.5 % | • Kan tas bort utan | 14 days |
| • Brottstyrka | 41 N/cm | häftämnesrester i upp till...dagar | |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Skarp färgkant | mycket god |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 0.6 N/cm |
|------------------------|----------|

Certifikat

Certifierad enligt

FSC® C148769

tesa® 4333 Professional

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=64333>