

tesa® Professional 74922

Självhäftande skyddspapper

Produkt Information

tesa® Självhäftande skyddspapper – För skydd och täckning av stora ytor

Produktbeskrivning

tesa® Självhäftande skyddspapper är ett kraftpapper av professionell kvalitet som är idealiskt för skydd och täckning av stora ytor vid målning eller renovering. Det ger ett slätt och effektivt skydd mot färgspill och repor på olika ytor som fönsterbänkar, trappor, golv och bänkskivor. Enkelt att applicera, omplacera och ta bort utan att lämna några limrester, vilket gör städningen enkel.

Hållbara aspekter

tesa® Självhäftande skyddspapper tillverkas av papper från välskötta FSC®-certifierade skogar, återvunnet material och andra kontrollerade källor och uppfyller FSC®-standarderna. Kommunikationen av FSC®-certifieringen är strikt begränsad till säljorganisationer som är FSC®-certifierade (FSC® C148769).

Egenskaper

- Enkel applicering för att skydda mot smuts, damm och mindre färgstänk även på de mest känsliga ytorna
- Kan tas bort rent utan att lämna några rester i upp till 1 månad
- Kan omplaceras flera gånger
- Helbelagd för ökad hållbarhet och prestanda
- Slätt och tjockt kraftpapper som förhindrar att färg blöder igenom
- Leveransomfattning: 1 x rulle tesa® Självhäftande skyddspapper

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Papper | Återvunnen | • Total tjocklek | 140 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------|
| • Brottöjning | 1 % | • Kan tas bort utan | 90 days |
| • Brottstyrka | 50 N/cm | • Häftämnesrester i upp till...dagar | |
| • Appliceringstemperatur från | 5 °C | • Lämplig för känsliga ytor | yes |
| • Appliceringstemperatur till | 60 °C | • Lämplig för ojämna ytor | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Material | Paper |
| • Bärarens vikt | 90 g/m ² | • Material för ytskydd/täcka | paper |
| • Enkel att ta bort | Ja | • Stark brottstyrka | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • UV-beständighet inomhus | 4 weeks |
| • Fuktbeständighet | mindre bra | • Water resistance | Nej |

tesa® Professional 74922

Självhäftande skyddspapper

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 0.4 N/cm

Certifikat

Hållbarhetscertifikat

FSC® Certified

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=74922>