

tesa® Självhäftande remsor för tapet och puts 1 kg



Produkt Information

BNR 77771

Produktbeskrivning

Refillförpackning för självhäftande spik för tapet och puts 1 kg. För praktisk återanvändning av den självhäftande spiken. Det smarta sättet att hänga upp tav

Egenskaper

- Remsa för återanvändning* av den självhäftande spiken för tapet och puts 1 kg
- För strukturerade och känsliga ytor, såsom tapeter eller puts
- För föremål upp till 1 kg** per remsa
- Går att ta bort utan att lämna spår
- Endast för användning med en självhäftande spik

*

- Läs igenom instruktionsbroschyren för bästa resultat

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
| • Total tjocklek | 1350 µm | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-----|
| • Appliceringstemperatur från | -15 °C | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej |
| • Farligt material | Nej | • Ozone resistance | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • UV beständig | Nej |
| • Fuktbeständighet | Nej | • Vattentät | Nej |

tesa® Självhäftande remsor för tapet och puts 1 kg

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=77771>