

# tesa® Halkskyddstejp

## Produkt Information

BNR 55580, 55629

### Produktbeskrivning

tesa® Halkskyddstejp ger extra säkerhet där golven brukar bli hala. Den är idealisk för trappor, ramper, stegar, båtskrov och andra kritiska ytor.

### Egenskaper

- Mycket stark och hållbar tejp
- Mycket stark vidhäftning
- Kan rivas av för hand
- Beständig mot vatten, temperatur, UV och rengöringsmedel

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- Typ av häftämne Akrylat

### Egenskaper

- |                                 |                                                            |                                  |       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej                                                        | • Maximal temperaturbeständighet | 50 °C |
| • Fluorescent                   | Ja                                                         | • Minsta temperaturlågräns       | 0 °C  |
| • Fri från lösningsmedel        | Ja                                                         | • Nötningsbeständighet           | Ja    |
| • Häftämnesstyrka               | Hög vidhäftning                                            | • Rivbar för hand                | Ja    |
| • Lämpliga underlag             | Kakel/Klinker, De flesta plaster, Gips, Stål, Sten, Metall | • Temperatur beständighet        | Ja    |

# tesa® Halkskyddstejp

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=55580>