

tesa® 4848 PV1

Produkt Information

Ytskyddsfilm



Produktbeskrivning

tesa® 4848 är en självhäftande, transparent och miljövänlig PE-film som är täckt med en bindemedelsmassa i akrylat. Ytskyddsfilmen är lättanvänd och skyddar känsliga ytor (t.ex. glas) mot färgdroppar, kemikalier, fukt, skada och olika typer av föroreningar. Ytskyddsfilmen är UV-beständig, kan användas i upp till 4 veckor och kan lätt tas bort.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusapplikationer * För målnings-, gips- eller fasadarbeten * Skydd av stora områden mot smuts och skador * tesa® 4848 får inte användas på fönster med solfilm.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| • Bärare material | PE film | • Total tjocklek | 48 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------|----|
| • Brottstyrka | 12 N/cm | • Enkel att ta bort | Ja |
|---------------|---------|---------------------|----|

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

