

tesa® Powerstrips Affisch

Produkt Information

BNR 58003, 58213

Produktbeskrivning

Självhäftande tesa Powerstrips® Poster är det idealiska sättet att fästa affischer på väggen utan att skada väggen eller affischen

Egenskaper

- Säker fastsättning upp till 200 g**
- Spårlös borttagning tack vare de unika Powerstrips®-teknologin
- Kan även användas på ömtåliga underlag så som tapet eller lackerade ytor
- Tack vare den speciella formen är dessa perfekta för lätta och ömtåliga material etc.
- Affischer kan flyttas utan problem, varken affisch eller underlag skadas

**Ej avsedd att användas på polystyren, skummaterial, ytor med "non-stick"-beläggning, porösa material

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Holding power of strip up to | 0.2 Kg |
| • Total tjocklek | 400 µm | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|-------|
| • Ålders beständighet (UV) | Ja | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Appliceringstemperatur från | -15 °C | • Material | _NULL |
| • Applikationsområde | Kontor, Kök,
Vardagsrum,
Barnkammare, Hall,
Badrum | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Ozone resistance | Ja |
| • Farligt material | Nej | • UV beständig | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Vattentät | Nej |
| • Fuktbeständighet | Nej | | |

tesa® Powerstrips Affisch

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=58003>