

tesa® Professional 4662

Silvertejp

Produkt Information

Stark duct tape för grova ytor

Produktbeskrivning

tesa® 4662 Betonband är en tålig och mycket häftande duct tape som är idealisk för otaliga professionella användningsområden. Bärarmaterialet består av en PE-belagd väv i kombination med en häftmassa av naturgummi. Tack vare den överlägsna tesa®-kvaliteten erbjuder den utmärkt vidhäftning även på grova och dammiga ytor. Den smidiga duct tapen är vattentät, ångtät och temperaturbeständig, och den kan rivas av för hand och hanteras med lätthet.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusbruk
- Multifunktionell användning inom hantverkssektorn
- För puts- och målningsarbeten
- Fastsättning av bygg- och skyddsfilm
- UV-beständig
- Fuktbeständig
- Slitstark

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE belagd väv | • Total tjocklek | 230 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| • Brottöjning | 15 % | • Nötningsbeständighet | medelgod |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Ålders beständighet (UV) | god | • Skrivbar | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnescorer | Nej | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Fuktbeständighet | god | • UV beständighet | 2 weeks |
| • Häftämnescorerstyrka | Standardvidhäftning | • Water resistance | medelgod |

tesa® Professional 4662 Silvertejp

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4662YPRO>