

tesa® ISOLERING Tättningslist i Gummi S



Produkt Information

5463, 5445, 55701, 5464

Produktbeskrivning

tesa® ISOLERING tätningstejp skyddar ditt hem från kyla, värme, oljud och fukt. Lätt att installera, UV- och temperaturbeständig. Den förseglar tillförlitligt sprickor i fönster och dörrar som är mellan 1-3,5mm breda.

Egenskaper

- Förbättrad boendekomfort genom tätning av glipor
- Lämplig för små glipor (S) från 1 - 3,5 mm
- Effektiv isolering mot kyla, värme, ljud och fukt
- Enkel och snabb installation (självhäftande)
- Hållbarhet: 8 år
- Lätt att ta bort
- Hög UV- och ozonresistens
- Tål temperaturer från -50°C till +60°C

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------|--------|
| • Bärare material | EPDM-gummiskum | • Tätar alla springor från | 3.5 mm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Durability | 8 years | • Material | Sintético |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Temperatur beständighet | Ja |

tesa® ISOLERING Tättningslist i Gummi S

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=5463A>