

tesa® ISOLERING Tättningslist PE Skum S



Produkt Information

5559

Produktbeskrivning

tesa® ISOLERING tätningstejp tillverkad av PE-skum skyddar ditt hem från kyla, värme, oljud och fukt. Lätt att installera, den förseglar effektivt fönster och dörrar. Idealisk för springor på 1-3,5mm.

Egenskaper

- Förbättrad boendekomfort genom tätning av glipor
- Lämplig för små glipor (S) från 1 - 3,5 mm
- Effektiv isolering mot kyla, värme, buller och fukt
- Enkel och snabb installation (självhäftande)
- Hållbarhet: 4 år

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Tätar alla springor från 3.5 mm

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Material | PE (polyeten) |
| • Durability | 4 years | • Maximal | 50 °C |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | temperaturbeständighet | |
| • Fuktbeständighet | Nej | • Minsta temperaturlåghet | -50 °C |
| • Kemikal beständighet | Nej | • Temperatur beständighet | Ja |

tesa® ISOLERING Tätningslist PE Skum S

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=5559A>