

tesa® ISOLERING tättningslist Silikon En Storlek Passar Alla



Produkt Information

5417, 5450

Produktbeskrivning

tesa® ISOLERING PREMIUM tättningslist skyddar ditt hem från kyla, värme och ljud. Hållbart material och stark vidhäftningsförmåga i upp till 15 år. Idealisk för fönster och dörrar. UV- och temperaturremanent.

Egenskaper

- Förbättrad boendekomfort genom tätning av springor
- Silikonförsegling för springor från 1 till 7 mm - universellt tillämplig för alla springbredder
- Självhäftande - enkel installation
- Hållbarhet: 15 år
- Extremt hög väder-, UV- och ozonbeständighet
- Hög temperaturremanentighet från -50°C till +60°C
- Ogenomtränglig för luft och vatten
- Transparent
- Lätt att rengöra

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------|------|
| • Bärare material | Tyg | • Tätar alla springor från | 7 mm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---------|
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Material | Silikon |
| • Durability | 15 years | • Maximal | 60 °C |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | temperaturremanentighet | |
| • Kemikal beständighet | Nej | • Minsta temperaturremanentighet | -20 °C |
| | | • Temperatur beständighet | Ja |

tesa® ISOLERING tättningslist Silikon En Storlek Passar Alla

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=5417A>