

tesa® 61022

Produkt Information



56 µm PCR-PET-tejp för elektriska isoleringsapplikationer

Produktbeskrivning

tesa® 61022 är en 56 µm PCR-PET-tejp med ett vattenbaserat akryllim. tesa® 61022 är utvecklad för elektrisk isoleringsapplikationer. Tejpen finns i färgerna brun och blå.

Hållbara aspekter

- 70% återvunnet PET från konsument (PCR)
- Vattenbaserad teknologi
- Ingen liner



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- Skydd mot dielektriskt genomslag och läckström
- Anti-repulsion-prestanda
- Omarbetningsbarhet

Tillämpningar

- Cellinpackning
- Metalliseringsapplikation

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| • Bärare material | PET-folie | • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl |
| • Biobaserad (innehåll av biokol) | 70 % | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------|
| • Brottöjning | 80 % | • CTI (backing side) | 400 V |
| • Brottstyrka | 50 N/cm | • CTI (klistersidan) | 600 V |
| • Breakdown voltage | 6 KV | | |

tesa® 61022

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 3.2 N/cm

Ytterligare information

Produkten finns i blå och gul och används särskilt för omvandlare.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=61022>