

tesa® 58315

Produkt Information



35 µm PP-tejp för In-Cell-applikationer

Produktbeskrivning

tesa® 58315 är en blå 35 µm PP-tejp med ett akrylhäftämne. tesa® 58315 har utvecklats för användning inuti EV-battericeller.

Egenskaper

- Motståndskraft mot elektrolyt
- Lasermärkning möjligt

Tillämpningar

- Fixering av Jelly-Roll
- Fixering av stapel
- Skydd av svetsfogar
- Skydd av cellkontakter

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 35 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------------|----|
| • Brottöjning | 100 % | • Electrolyte resistance | Ja |
| • Brottstyrka | 35 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.7 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 58315

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=58315>