

tesa®

Produkt Information



58137

Produktbeskrivning

tesa Signal Avspärningstejp är en polypropylentejp som är idealisk för märkning av hinder och farliga områden. Tejpen är UV-resistent och rödrandig

Egenskaper

- PE-folie
- För avspärning av tillfälliga hinder och riskzoner
- Med tryck på båda sidor
- Trycket kan inte gnidas bort
- UV-beständig (3 månader)
- Icke självhäftande

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Total tjocklek 30 µm

Egenskaper

- | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------|-------|
| • Brottstyrka | 8 N/cm | • Stark brottstyrka | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Täthet | 100 % |
| • Material | PE (polyeten) | | |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=58137PE>