

tesa® Professional 4455

Produkt Information

Högklassig pappersmaskeringstejp för precisa och plana färgkanter på smutsavvisande ytor

Produktbeskrivning

tesa® 4455 Silicone Precision Mask är en högkvalitativ maskeringstejp framtagen för utmanande ytor. Den har en extra tunn men robust pappersbaksida kombinerad med ett speciellt framtaget häftämne som ger säker vidhäftning på smutsavvisande ytor, silikon och antigraffiti-beläggningar. Utformad för professionellt målnings- och lackeringsarbete ger den skarpa, plana färgkanter och kan avlägsnas rent efter upp till 90 dagar inomhus eller 14 dagar utomhus. Idealisk för släta och lätt strukturerade ytor stödjer tejpens ett effektivt arbetsflöde även under krävande förhållanden.

Egenskaper

- Inomhusmaskering (upp till 90 dagar)
- Utomhusmaskering (upp till 14 dagar)
- Säker vidhäftning på olika smutsavvisande ytor, silikon och även antigraffiti-färg
- För släta och lätt strukturerade ytor
- För högkvalitativa målnings- och lackeringsarbeten

Tillämpningar

- Maskering av olika smutsavvisande ytor, silikon och till och med antigraffiti-färg
- Skydd av ytor vid målningsarbeten

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 91 µm |
| • Typ av häftämne | Silikone baseret | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 6 % | • Kan tas bort utan | 90 days |
| • Brottstyrka | 35 N/cm | häftämnesrester i upp till...dagar | |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Rivbar för hand | Ja |
| • Enkel att ta bort | Ja | • Skarp färgkant | mycket god |
| • Fri från lösningsmedel | Nej | • UV beständighet | 90 days |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.9 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4455

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4455>