

tesa® 51915

Produkt Information



Vattenlöslig transfertejp

Produktbeskrivning

tesa® 51915 är en mycket tunn, dubbelhäftande, återupplösbar överföringstejp med modifierat vattenlösigt akryadhesiv.

tesa® 51915 framträdande egenskaper

- Mycket hög vidhäftning
- Mycket bra vidhäftningsvärden på belagt och obelagt papper
- Mycket låg skarvtjocklek
- Bra återupplösbarhet över hela pH-spektret (pH3 –pH9)

Färg: Blå, färglös

Tillämpningar

tesa® 51915 är speciellt lämplig för

- Flygande skarvar inom papperstillverkning och papperskonvertering
- Kan användas i manuell hållare eller vid automatisk applicering
- Skarvning av självkopierande papper

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Ingen | • Total tjocklek | 50 µm |
| • Typ av häftämne | repulpable tackified acrylic | • Färg | Blå |
| • Typ av liner | repulpable siliconised paper | | |

Egenskaper

- | | | | |
|-----------------------|----------|--------|------------|
| • Statisk skjuvstyrka | medelgod | • Tack | mycket god |
|-----------------------|----------|--------|------------|

tesa® 51915

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=51915>