

tesa® Professional 4453

Produkt Information

Högklassig papperstape för precisa färgkanter på måttligt känsliga ytor

Produktbeskrivning

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive erbjuder professionella målare och dekoratörer en kostnadseffektiv lösning för maskering av måttligt känsliga ytor. Med sin balanserade häftstyrka ger den säker vidhäftning utan att äventyra ytan på de flesta ömtåliga underlag. Tapens anpassningsbara papperstape av hög kvalitet ger skarpa färglinjer och enkel borttagning. Den lila färgen gör den lätt att identifiera på arbetsplatsen, och den passar för maskering inomhus i upp till två månader och utomhus i upp till tre veckor. Dessutom är den tillverkad av papper från ansvarsfullt förvaltade skogar, vilket främjar hållbarhet vid produktionen.

Hållbara aspekter

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive är tillverkad av papper från välskötta, certifierade skogar och andra kontrollerade källor

Egenskaper

- Maskering inomhus (upp till 2 månader)
- Maskering utomhus (upp till 3 veckor)
- Lämplig för måttligt känsliga och ömtåliga ytor
- Balanserad häftstyrka för säker vidhäftning
- Stark men följsam papperstape för skarpa, platta färgkanter
- Enkel och ren borttagning
- Tillverkad av papper från ansvarsfullt förvaltade skogar och andra kontrollerade källor

Tillämpningar

- Maskering av måttligt känsliga och ömtåliga ytor
- Skydd av ytor vid måleriarbeten

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 73 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | | |

tesa® Professional 4453

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	10 %	• Färg förankring	mycket god
• Brottstyrka	31 N/cm	• Fri från lösningsmedel	Ja
• Användningsområde	Inomhus och utomhus	• Lämplig för känsliga ytor	god
• Avtagbar utan häftämnesrester	Ja	• Rivbar för hand	mycket god
• Enkel att ta bort	Ja	• Skarp färgkant	mycket god

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga mot stål	1 N/cm
------------------------	--------

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

