

tesa® 4288EUPV12

Produkt Information



tesa® 4288EU PV12 Standard Strapping Tape

Produktbeskrivning

tesa® 4288EU PV12 är ett konventionellt bandningsband med en tensiliserad polypropenbaksida. Gummiklistersystemet ger hög initial vidhäftning på både polära och opolära ytor. Den mono-orienterade polypropenbaksidan erbjuder hög följsamhet, bra draghållfasthet och låg töjning. Detta möjliggör hög prestanda vid medeltung buntning, palletering och märkning av spolar. Med smidig avrivning kan vårt band användas både manuellt och automatiserat, vilket gör det till det självklara valet för effektiva emballeringsprocesser

Egenskaper

- Lösningsmedelsfritt klister och släpp
- Hög initial vidhäftning
- Låg töjning
- God hanterbarhet
- God draghållfasthet

Tillämpningar

- Medeltung buntning av rör (t.ex. koppar, järn och plast)
- Tillfällig fixering
- Medeltung palletering & förstärkning
- "L/C"-klippning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Bärare material | MOPP | • Total tjocklek | 115 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Färg | Svart |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|-------|
| • Tillgängliga färger | svart |
|-----------------------|-------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|----|
| • Brottöjning | 35 % | • Fri från lösningsmedel | Ja |
| • Brottstyrka | 300 N/cm | • Ingen missfärgning | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | | |

tesa® 4288EUPV12

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 6 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>