

tesa® 4224EUPV12

Produkt Information



tesa® 4224EU PV12 Universalband för fastspänning

Produktbeskrivning

tesa® 4224EU PV12 är ett universellt band för fastspänning med tensiliserad polypropenbaksida och gummibaserat klister för god omedelbar vidhäftning. Den mono-orienterade polypropenbaksidan har hög följsamhet, god draghållfasthet och låg töjning. Vårt tejp är lätt att applicera och lämpar sig för både manuell och automatisk hantering.

Egenskaper

- Lösningsmedelsfritt klister och avdrag
- Hög initial vidhäftning
- Låg töjning
- God följsamhet

Tillämpningar

- Lätta bunningsapplikationer
- Fixering av lätta komponenter till apparater
- Förstärkning och enhetliggörande

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|-------|
| • Bärare material | MOPP | • Total tjocklek | 85 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Färg | Vit |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|----|
| • Brottöjning | 35 % | • Fri från lösningsmedel | Ja |
| • Brottstyrka | 190 N/cm | • Ingen missfärgning | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4224EUPV12

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=4224EUPV12>